

Super performance

Waterproof, High Temperature Masking Tape

## HB121 Series!

Is a Waterproof, high temperature masking tape!

**DESCRIPTION:** Paper single sided tape designed for demanding applications which require high precision, recommended for drying cycles of 100°C/212°F. Resistance to IR lamps. The special yellow colour creates a clear contrast marking the edge of the tape. Resistance up to 120°C/248°F (30 min).

## 2020 SPECIAL!

Contact your local distributor for details!

### MAIN FEATURES

- Temperature resistance 5
- Waterproof
- IR process suitable

### TECHNICAL DATA

- Applications: Car Refinishing And Repairing
- Tape: Single Sided
- Adhesive: Natural Rubber
- Backing: Saturated Paper
- Adhesion: 4.5 N/25mm
- Color Of The Tape: Lemon Yellow
- Recommended Time Of Temperature Resistance: 30 Minutes
- Temperature Resistance: 120 °C
- Tensile Strength: 110 N/25mm
- Total Thickness: 0.145 Mm
- Weight Of The Backing: 82 G/M<sup>2</sup>

**hydraBOND<sup>®</sup>**  
**tape**  
 Made In Italy  
 hydrabond.com



On the run?  
LAUNCH MOBILE SITE



- **HB12118 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rolls/Case**  
Wt: 15.10 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- **HB12124 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rolls/Case**  
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- **HB12136 36mmx55m (1.42"x 60.1 yds) 24 Rolls/Case**  
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Case/Pallet
- **HB12148 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rolls/Case**  
Wt: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x12", 72/Case/Pallet

## ¡hydraBOND<sup>®</sup> serie HB121!

¡Es Una Cinta De Enmascarar Grado Automotriz Impermeable Para Alta Temperatura!

**DESCRIPCIÓN:** Cinta adhesiva de enmascarar de papel de color amarillo limón. Hecha para aplicaciones que exigen alta precisión. Adecuada para los ciclos de secado de 100°C/212°F. Resistencia a las lámparas de infrarrojos. El color amarillo limón, característico y especial, ayuda en la demarcación de las áreas de pulverización. Resistencia hasta 120°C/248°F (30 min).

## ¡ESPECIAL 2020!

Comuníquese con su distribuidor local para obtener más detalles.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la temperatura 5
- Impermeable
- Adecuado Al Proceso IR (Infra-Red)

### DATOS TÉCNICOS

- Aplicaciones: Pintado y reparación de automóviles
- Cinta: una cara (Un solo lado)
- Adhesivo: caucho natural
- Soporte: Papel saturado
- Adhesión: 4.5 N / 25 mm
- Color de la cinta: amarillo limón.
- Resistencia a la temperatura: 120° C
- Resistencia a la temperatura recomendada: 30 minutos
- Resistencia a la tracción: 110 N/25mm
- Espesor total: 0.145 mm.
- Peso del soporte: 82 g/m<sup>2</sup>
- Resistencia al estiramiento: 8 %



Andas de prisa o en la carrera?  
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



- **HB12118 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rollos/Caja**  
Peso: 15.10 lb (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- **HB12124 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rollos/Caja**  
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg),Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- **HB12136 36mmx55m (1,42"x 60,1 yardas) 24 rollos/caja**  
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg),Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- **HB12148 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rollos/Caja**  
Peso: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x12", 72/Cajas/Tarima